









CK WC 54



fortress 5500 Pur

# Refuerzo de poliuretano (PUR)

El tratamiento PUR admite un régimen de limpieza simple.

#### Capa de desgaste en relieve transparente

La capa transparente y extremadamente densa es resistente y protege la decoración del producto. Esto permite que el relieve de la superficie cree un efecto altamente auténtico

### Capa de decoración

Una innovadora técnica de impresión hace que la película de diseño de alta claridad sea una verdadera representación de materiales naturales

## Capa loc rígida

La capa estable puede ocultar imperfecciones del subsuelo y el mecanismo de bloqueo 5G-i permite una instalación rápida y fácil



El respaldo acústico ayuda a reducir el sonido de impacto y hace que el piso sea más suave y cálido







# fortress 5500 PUR Modelo

Espesor 5,5 mm

Tamaño 8" x 60" (19,64 cm x 151,72 cm)

Código de color CK WC 52 - CK WC 54 - CK WC 56 - CK WC 58

Capa de uso 0,55 mm virgen

Clasificación de uso 649: 1996 Uso comercial intenso - 33

2,38 m2 por caja / 8 uds. por caja Empaque

Peso 8 Kg/m2

Protección **PUR** 

SPC (Stone Plastic Compose) con particulas de piedra Centro

extra rigido

< 2.0 mm3

Clase 1

Sistema Click 5G Valinge (última generación)

Ruedas de sillas (goma o

Resistencia a la abrasión

Resistencia a la decoloración

**Apto** pliuretánicas)

Indentación residual ca. 0,02 mm

Comportamiento frente al fuego (IRAM

11916-1999)

> 6

Antideslizamiento R9

SI Resistencia a los químicos en general

Comportamiento estático Antiestático

Mantenimiento Muy bajo

Reducción de sonido 3 dB

Base Acústica IXPE de 1,5mm

Instalación y mantenimiento Muy bajo. Sin pegamentos ni masa niveladora























